



# ANLY TIMER

## AH3G 限時繼電器



### 功能特性：

- 具有LED指示燈，易於監視。
- 具有體積小，採DIN尺寸(36mm × 36mm)。
- 具有露出型(N Type)及埋入型(Y Type)可供選擇。
- 可適用於標準的8孔插座。


### 規格：

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 操作電壓   | DC(V): 12, 24<br>AC(V): 12, 24, 110, 220, 240 |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110%                                |
| 電源頻率   | 50 / 60 Hz                                    |
| 接點容量   | 250VAC 5A 電阻性負載                               |
| 復歸時間   | MAX 0.1sec                                    |
| 消耗功率   | 約2VA                                          |
| 使用壽命   | 機械: 5,000,000 次<br>電氣: 100,000 次(額定容量內)       |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C                                   |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH                                     |
| 重量     | AH3G-N2 約50g<br>AH3G-Y2 約55g                  |


### 型式分類：

| 型號   | AH3G-N2                                                 | AH3G-Y2                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 輸出接點 | 2C                                                      | 2C                                                      |
| 時間範圍 | 1, 3, 6, 10, 30, 60 sec<br>3, 6, 10, 30, 60 min<br>3 hr | 1, 3, 6, 10, 30, 60 sec<br>3, 6, 10, 30, 60 min<br>3 hr |

## 接線圖：






## 時序圖：



## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF083A座



Y型(埋入型)：使用 Y-30及US-08 或 Y-30及P3G-08座

