


## 歐司朗DULUX® EE電子式節能燈



### 產品型號

#### 歐司朗DULUX® EE電子式節能燈

|                    |    |               |     |                 |     |
|--------------------|----|---------------|-----|-----------------|-----|
| * DULUX EE 5W/827  | 5  | 220-240/50-60 | 36  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 |
| * DULUX EE 5W/840  | 5  | 220-240/50-60 | 36  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 |
| * DULUX EE 5W/860  | 5  | 220-240/50-60 | 36  | LUMILUX 高顯色性日光色 | >80 |
| * DULUX EE 10W/827 | 10 | 220-240/50-60 | 85  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 |
| * DULUX EE 10W/840 | 10 | 220-240/50-60 | 85  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 |
| * DULUX EE 10W/860 | 10 | 220-240/50-60 | 85  | LUMILUX 高顯色性日光色 | >80 |
| * DULUX EE 12W/827 | 12 | 220-240/50-60 | 100 | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 |
| * DULUX EE 12W/840 | 12 | 220-240/50-60 | 100 | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 |
| * DULUX EE 12W/860 | 12 | 220-240/50-60 | 100 | LUMILUX 高顯色性日光色 | >80 |
| * DULUX EE 16W/827 | 16 | 220-240/50-60 | 145 | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 |
| * DULUX EE 16W/840 | 16 | 220-240/50-60 | 145 | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 |
| * DULUX EE 16W/860 | 16 | 220-240/50-60 | 145 | LUMILUX 高顯色性日光色 | >80 |
| * DULUX EE 20W/827 | 20 | 220-240/50-60 | 175 | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 |
| * DULUX EE 20W/840 | 20 | 220-240/50-60 | 175 | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 |
| * DULUX EE 20W/860 | 20 | 220-240/50-60 | 175 | LUMILUX 高顯色性日光色 | >80 |
| * DULUX EE 23W/827 | 23 | 220-240/50-60 | 185 | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 |
| * DULUX EE 23W/840 | 23 | 220-240/50-60 | 185 | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 |
| * DULUX EE 23W/860 | 23 | 220-240/50-60 | 185 | LUMILUX 高顯色性日光色 | >80 |

歐司朗DULUX® EE電子式節能燈，每27度，6000小時壽命。

### 產品型號

|                   | lm   | θ (mm) | 1 (mm) | No. |   |        |
|-------------------|------|--------|--------|-----|---|--------|
| DULUX EE 5W/827   | 250  | 36     | 123    | 55  | 1 | E27 10 |
| *DULUX EE 5W/840  | 250  | 36     | 123    | 55  | 1 | E27 10 |
| DULUX EE 5W/860   | 235  | 36     | 123    | 55  | 1 | E27 10 |
| DULUX EE 10W/827  | 530  | 45     | 141    | 80  | 1 | E27 10 |
| *DULUX EE 10W/840 | 500  | 45     | 141    | 80  | 1 | E27 10 |
| DULUX EE 10W/860  | 475  | 45     | 141    | 80  | 1 | E27 10 |
| DULUX EE 12W/827  | 650  | 45     | 141    | 70  | 1 | E27 10 |
| *DULUX EE 12W/840 | 650  | 45     | 141    | 70  | 1 | E27 10 |
| DULUX EE 12W/860  | 620  | 45     | 141    | 70  | 1 | E27 10 |
| DULUX EE 16W/827  | 850  | 52     | 143    | 90  | 2 | E27 10 |
| *DULUX EE 16W/840 | 850  | 52     | 143    | 90  | 2 | E27 10 |
| DULUX EE 16W/860  | 810  | 52     | 143    | 90  | 2 | E27 10 |
| DULUX EE 20W/827  | 1100 | 52     | 157    | 90  | 2 | E27 10 |
| *DULUX EE 20W/840 | 1100 | 52     | 157    | 90  | 2 | E27 10 |
| DULUX EE 20W/860  | 1040 | 52     | 157    | 90  | 2 | E27 10 |
| DULUX EE 23W/827  | 1400 | 52     | 176    | 105 | 2 | E27 10 |
| DULUX EE 23W/840  | 1400 | 52     | 176    | 105 | 2 | E27 10 |
| DULUX EE 23W/860  | 1330 | 52     | 176    | 105 | 2 | E27 10 |


歐司朗DULUX® EE電子式節能燈，不得與調光器或電子開關配套使用。用戶外照明時，只能與封閉及散熱良好的燈具配套使用。

- 6000小時壽命
- 三種光色可供選擇 歐司朗LUMILUX® 高顯色性暖色 (2700K)、歐司朗LUMILUX® 高顯色性冷白色 (4000K)、歐司朗LUMILUX® 高顯色性日光色 (6000K)
- 比白熾燈省電80%
- 顯色性極佳 (Ra>80)
- 一次性能自動、光感無頻閃
- 常規規格齊全
- 重量輕

室內照明：歐司朗DULUX® EE電子式節能燈幾乎可以與所有燈口燈座的燈具配套使用，安裝簡便，耗電量少，特別適用於燈數量較多、拆裝較為方便的地方。

商業照明：適用於酒店、走廊和辦公室等場所。

## 歐司朗DULUX® STAR T3迷你超值星電子式節能燈



### 產品型號

#### 歐司朗DULUX® STAR T3迷你超值星電子式節能燈

|                     | W  | V/Hz          |     | Ra                  |
|---------------------|----|---------------|-----|---------------------|
| * DULUXSTAR 5W/827  | 5  | 220-240/50-60 | 42  | LUMILUX 高顯色性暖色 >80  |
| * DULUXSTAR 5W/840  | 5  | 220-240/50-60 | 42  | LUMILUX 高顯色性冷白色 >80 |
| * DULUXSTAR 5W/860  | 5  | 220-240/50-60 | 42  | LUMILUX 高顯色性日光色 >80 |
| DULUXSTAR 8W/827    | 8  | 220-240/50-60 | 71  | LUMILUX 高顯色性暖色 >80  |
| * DULUXSTAR 8W/840  | 8  | 220-240/50-60 | 71  | LUMILUX 高顯色性冷白色 >80 |
| DULUXSTAR 8W/860    | 8  | 220-240/50-60 | 71  | LUMILUX 高顯色性日光色 >80 |
| * DULUXSTAR 11W/827 | 11 | 220-240/50-60 | 87  | LUMILUX 高顯色性暖色 >80  |
| * DULUXSTAR 11W/840 | 11 | 220-240/50-60 | 87  | LUMILUX 高顯色性冷白色 >80 |
| DULUXSTAR 11W/860   | 11 | 220-240/50-60 | 87  | LUMILUX 高顯色性日光色 >80 |
| DULUXSTAR 14W/827   | 14 | 220-240/50-60 | 116 | LUMILUX 高顯色性暖色 >80  |
| * DULUXSTAR 14W/840 | 14 | 220-240/50-60 | 116 | LUMILUX 高顯色性冷白色 >80 |
| DULUXSTAR 14W/860   | 14 | 220-240/50-60 | 116 | LUMILUX 高顯色性日光色 >80 |

### 產品型號

|                    | lm  | θ (mm) | 1 (mm) | No. |   |            |
|--------------------|-----|--------|--------|-----|---|------------|
| DULUXSTAR 5W/827   | 240 | 36     | 105    | 52  | 1 | E27/E14 10 |
| *DULUXSTAR 5W/840  | 240 | 36     | 105    | 52  | 1 | E27/E14 10 |
| DULUXSTAR 5W/860   | 225 | 36     | 105    | 52  | 1 | E27/E14 10 |
| DULUXSTAR 8W/827   | 420 | 43     | 108    | 72  | 2 | E27 10     |
| *DULUXSTAR 8W/840  | 420 | 43     | 108    | 72  | 2 | E27 10     |
| DULUXSTAR 8W/860   | 400 | 43     | 108    | 72  | 2 | E27 10     |
| DULUXSTAR 11W/827  | 600 | 43     | 117    | 76  | 2 | E27 10     |
| DULUXSTAR 11W/840  | 600 | 43     | 117    | 76  | 2 | E27 10     |
| DULUXSTAR 11W/860  | 570 | 43     | 117    | 76  | 2 | E27 10     |
| DULUXSTAR 14W/827  | 750 | 43     | 130    | 83  | 2 | E27 10     |
| *DULUXSTAR 14W/840 | 750 | 43     | 130    | 83  | 2 | E27 10     |
| DULUXSTAR 14W/860  | 710 | 43     | 130    | 83  | 2 | E27 10     |

歐司朗DULUX® STAR T3超值星電子式節能燈，不得與調光器或電子開關配套使用。用戶外照明時，只能與封閉及散熱良好的燈具配套使用。

- 6000小時壽命
- 三種光色可供選擇 歐司朗LUMILUX® 高顯色性暖色 (2700K)、歐司朗LUMILUX® 高顯色性冷白色 (4000K)、歐司朗LUMILUX® 高顯色性日光色 (6000K)
- 比白熾燈省電80%
- 顯色性極佳 (Ra>80)
- 一次性能自動、光感無頻閃
- 常規規格齊全
- 重量輕


室內照明：歐司朗DULUX® STAR T3超值星電子式節能燈幾乎可以與所有燈口燈座的燈具配套使用，安裝簡便，耗電量少，特別適用於燈數量較多、拆裝較為方便的地方。

商業照明：適用於酒店、走廊和辦公室等場所。



\*請特別訂購的色溫

## 歐司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈



### 產品型號

| W | V/Hz | 光色 | Ra |
|---|------|----|----|
|---|------|----|----|

### 歐司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈，E14燈頭

|                         |    |               |     |                |     |
|-------------------------|----|---------------|-----|----------------|-----|
| DULUX EL LL 3W/827 E14  | 3  | 220-240/50-60 | 30  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL LL 5W/827 E14  | 5  | 220-240/50-60 | 40  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL LL 7W/827 E14  | 7  | 220-240/50-60 | 55  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL LL 11W/827 E14 | 11 | 220-240/50-60 | 115 | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |

### 產品型號

| lm | φ [mm] | l [mm] | 重量 | Na | 光色 | 光效 |
|----|--------|--------|----|----|----|----|
|----|--------|--------|----|----|----|----|

|                         |     |    |       |    |   |     |    |
|-------------------------|-----|----|-------|----|---|-----|----|
| DULUX EL LL 3W/827 E14  | 100 | 30 | 115±2 | 35 | 1 | E14 | 10 |
| DULUX EL LL 5W/827 E14  | 240 | 36 | 124±2 | 55 | 2 | E14 | 10 |
| DULUX EL LL 7W/827 E14  | 400 | 45 | 136±2 | 55 | 2 | E14 | 10 |
| DULUX EL LL 11W/827 E14 | 660 | 45 | 148±2 | 60 | 2 | E14 | 10 |

當司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈，不得與調光器或電子開關配套使用。  
用戶戶分拆照明時，只能與封閉及散熱良好的燈具配套使用。

當司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈，外型緊湊，內置電子鎮流器，E14燈頭。

- 壽命長達12年（平均每天使用5小時）
- 適用於小型燈具
- E14燈頭系列中有4種不同功率可供選擇
- 本產品設計使用40W白熾燈的燈具，現可以換成歐司朗11W DULUX EL LONGLIFE E14燈頭長壽型電子式節能燈，亮度更高
- 當司朗DULUX EL LONGLIFE 3W電子式節能燈是世界上最小和最經濟的環口緊湊型長壽型節能燈
- 適合用於24小時待機照明系統（3W和11W除外）
- 重量輕

當司朗DULUX® EL LONGLIFE E14燈頭電子式節能燈，外型特別緊湊，因而適用於小型燈具。





商業照明：  
適用於酒店、走廊和辦公室等場所。

主要優點：  
換燈過程大大延長。

室內照明：  
小型燈具，如特別狹小的壁燈及經濟燈具，落地燈和檯燈。適合所有長期的照明，尤其是需要長時間開燈照明的場所。

## 歐司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈



### 產品型號

| W | V/Hz | 光色 | Ra |
|---|------|----|----|
|---|------|----|----|

### 歐司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈，E27燈頭

|                         |    |               |     |                    |     |
|-------------------------|----|---------------|-----|--------------------|-----|
| DULUX EL LL 5W/827      | 5  | 220-240/50-60 | 40  | LUMILUX 高顯色性暖色     | >80 |
| DULUX EL LL 7W/827/840  | 7  | 220-240/50-60 | 55  | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL LL 11W/827/840 | 11 | 220-240/50-60 | 115 | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL LL 15W/827/840 | 15 | 220-240/50-60 | 130 | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL LL 20W/827/840 | 20 | 220-240/50-60 | 165 | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL LL 23W/827/840 | 23 | 220-240/50-60 | 185 | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |

### 產品型號

| lm | φ [mm] | l [mm] | 重量 | Na | 光色 | 光效 |
|----|--------|--------|----|----|----|----|
|----|--------|--------|----|----|----|----|

|                         |      |    |       |     |   |     |    |
|-------------------------|------|----|-------|-----|---|-----|----|
| DULUX EL LL 5W/827/840  | 240  | 36 | 121±2 | 60  | 1 | E27 | 10 |
| DULUX EL LL 7W/827/840  | 400  | 45 | 131±2 | 60  | 1 | E27 | 10 |
| DULUX EL LL 11W/827/840 | 660  | 45 | 143±3 | 65  | 1 | E27 | 10 |
| DULUX EL LL 15W/827/840 | 900  | 52 | 140±3 | 85  | 2 | E27 | 10 |
| DULUX EL LL 20W/827/840 | 1200 | 52 | 153±3 | 90  | 2 | E27 | 10 |
| DULUX EL LL 23W/827/840 | 1500 | 58 | 173±3 | 100 | 2 | E27 | 10 |

當司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈還可提供E27燈頭。  
當司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈不得與調光器或電子開關配套使用。  
用戶戶分拆照明時，只能與封閉及散熱良好的燈具配套使用。

- 壽命長達12年（平均每天使用3小時）
- 高光效—省電80%
- E27燈頭，可直接取代白熾燈
- 顏色性穩定，光線分布均勻
- 任意點燈位置
- 重量輕
- 一次性自動，光線無頻閃
- 啟動性能可靠，溫度可低至-30°C（5W低至-20°C）
- 與白熾燈相比，亮度更高且沒有輻射問題
- 可用於使用220V交流電

商業照明：  
餐廳、酒店、門廳、售票處、走廊、手術室和辦公室。

主要優點：  
換燈過程大大延長。


室內照明：  
適合所有長期的照明，尤其是需要長壽命光源或照明的場所。



當司朗DULUX® EL LONGLIFE電子式節能燈體積異常精巧，質量上乘，內置電子鎮流器，燈頭為E27。

當司朗DULUX® EL LONGLIFE長壽型電子式節能燈，長時間節電照明的理想光源。

## 歐司朗DULUX® EL ECONOMY經濟型電子式節能燈



### 產品型號

#### 歐司朗DULUX® EL ECONOMY經濟型電子式節能燈

|                          |    |               |     |                    |     |
|--------------------------|----|---------------|-----|--------------------|-----|
| DULUX EL ECO 8W/827/840  | 8  | 220-240/50-60 | 55  | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL ECO 12W/827/840 | 12 | 220-240/50-60 | 80  | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL ECO 16W/827/840 | 16 | 220-240/50-60 | 125 | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |
| DULUX EL ECO 21W/827/840 | 21 | 220-240/50-60 | 170 | LUMILUX 高顯色性暖色/冷白色 | >80 |

### 產品型號

|                          |      |    |         |    |   |     |    |
|--------------------------|------|----|---------|----|---|-----|----|
| DULUX EL ECO 8W/827/840  | 400  | 45 | 131.5±3 | 60 | 1 | E27 | 10 |
| DULUX EL ECO 12W/827/840 | 600  | 45 | 143±3   | 65 | 1 | E27 | 10 |
| DULUX EL ECO 16W/827/840 | 800  | 52 | 140±3   | 85 | 2 | E27 | 10 |
| DULUX EL ECO 21W/827/840 | 1200 | 52 | 153.5±3 | 90 | 2 | E27 | 10 |

歐司朗DULUX® EL ECONOMY經濟型電子式節能燈只可提供E27燈頭。  
歐司朗DULUX® EL ECONOMY經濟型電子式節能燈只適合連接直流電源，不能使用調光器或電子開關。  
用作戶外照明時，只能與封閉及散熱良好的燈具配套使用。

- 壽命長達6年（平均每天使用3小時）
- 比白熾燈省電80%
- 顯色性極佳
- 無電磁
- 啟動時間與白熾燈一樣無須預熱，工作光線穩定不閃爍
- 採用E27燈頭，四種功率可供選擇


室內照明：  
DULUX® EL ECONOMY經濟型電子式節能燈只可以與所有有燈口燈座的燈具配套使用，安裝簡便，耗電量少，特別適用於需要長時間照明的場所。

商業照明：  
適用於餐館、酒店、門廳、售票處、走廊、手術室和辦公室等場所。

主要優點：  
燈燈壽命特別延長。



## 歐司朗DULUX® EL CLASSIC標準型電子式節能燈



### 產品型號

#### 歐司朗DULUX® EL CLASSIC標準型電子式節能燈

|                          |    |               |     |                |     |
|--------------------------|----|---------------|-----|----------------|-----|
| DULUX EL CL 8.5W/827 E14 | 5  | 220-240/50-60 | 45  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL CL 8.5W/827 E27 | 5  | 220-240/50-60 | 45  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL CL 8.7W/827 E14 | 7  | 220-240/50-60 | 55  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL CL 8.7W/827 E27 | 7  | 220-240/50-60 | 55  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL CL 10W/827 E27  | 10 | 220-240/50-60 | 80  | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL CL 11W/827 E27  | 11 | 220-240/50-60 | 115 | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |
| DULUX EL CL 15W/827 E27  | 15 | 220-240/50-60 | 130 | LUMILUX 高顯色性暖色 | >80 |

### 產品型號

|                          |     |    |         |     |   |     |    |
|--------------------------|-----|----|---------|-----|---|-----|----|
| DULUX EL CL 8.5W/827 E14 | 150 | 46 | 131±2   | 64  | 1 | E14 | 10 |
| DULUX EL CL 8.5W/827 E27 | 150 | 60 | 111±2   | 70  | 3 | E27 | 10 |
| DULUX EL CL 8.7W/827 E14 | 280 | 46 | 131±2   | 70  | 1 | E14 | 10 |
| DULUX EL CL 8.7W/827 E27 | 350 | 60 | 111±2   | 75  | 3 | E27 | 10 |
| DULUX EL CL 10W/827 E27  | 500 | 60 | 123.5±2 | 80  | 3 | E27 | 10 |
| DULUX EL CL 11W/827 E27  | 550 | 70 | 147±2   | 88  | 2 | E27 | 10 |
| DULUX EL CL 15W/827 E27  | 800 | 70 | 149.5±2 | 140 | 2 | E27 | 10 |

歐司朗DULUX® EL CLASSIC標準型電子式節能燈只可提供E27燈頭。  
歐司朗DULUX® EL CLASSIC標準型電子式節能燈不得與調光器或電子開關配套使用。  
用作戶外照明時，只能與密閉及散熱良好的燈具配套使用。

- 壽命長達12年（平均每天使用3小時）
- 無光閃，省電80%
- E27燈頭，可直接取代白熾燈
- 顯色性極佳，光線分布均勻
- 任意點燈位置
- 重量輕
- 一次性自動，光線無須預熱
- 與白熾燈相比，亮度更高且沒有熱輻射問題

商業照明：  
餐館、酒店、門廳、售票處、走廊、手術室和辦公室。


主要優點：  
燈燈壽命大大延長。

室內照明：  
適合所有房間的照明，尤其是需要長壽命光源或照度頻繁變化的地方。



歐司朗DULUX® EL  
標準型電子式節能燈，外型  
美觀，可替換原有的普通  
燈泡。

## 歐司朗DULUX® T/E IN 四針式三管緊湊型節能螢光燈 與電子式鎮流器 (ECG) 和調光系統配套使用



### 產品型號



### 歐司朗DULUX® T/E IN 四針式三管緊湊型節能螢光燈

|                      |    |                |     |      |     |     |         |    |
|----------------------|----|----------------|-----|------|-----|-----|---------|----|
| DULUX T/E 18W/840 IN | 18 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 1200 | 95  | 111 | GX24q-2 | 10 |
| DULUX T/E 18W/830 IN | 18 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 95  | 111 | GX24q-2 | 10 |
| DULUX T/E 18W/827 IN | 18 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 95  | 111 | GX24q-2 | 10 |
| DULUX T/E 26W/840 IN | 26 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 1800 | 110 | 126 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T/E 26W/830 IN | 26 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 110 | 126 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T/E 26W/827 IN | 26 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 110 | 126 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T/E 32W/840 IN | 32 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 2400 | 126 | 142 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T/E 32W/830 IN | 32 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 2400 | 126 | 142 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T/E 32W/827 IN | 32 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 2400 | 126 | 142 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T/E 42W/840 IN | 42 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 3000 | 147 | 163 | GX24q-4 | 10 |
| DULUX T/E 42W/830 IN | 42 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 3000 | 147 | 163 | GX24q-4 | 10 |
| DULUX T/E 42W/827 IN | 42 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 3000 | 147 | 163 | GX24q-4 | 10 |
| DULUX T/E 57W/840 IN | 57 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 4300 | 181 | 197 | GX24q-5 | 10 |
| DULUX T/E 57W/830 IN | 57 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 4300 | 181 | 197 | GX24q-5 | 10 |
| DULUX T/E 57W/827 IN | 57 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 4300 | 181 | 197 | GX24q-5 | 10 |
| DULUX T/E 70W/840 IN | 70 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 5200 | 219 | 235 | GX24q-6 | 10 |
| DULUX T/E 70W/830 IN | 70 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 5200 | 219 | 235 | GX24q-6 | 10 |

- 在10°C至70°C之間時，光通量是正常的99%
- 點燈位置幾乎可以任意放置

- 與同等亮度的白熾燈比較，耗電量僅是其20%-25%
- 長度只是DULUX® D同等功率節能螢光燈的三分之一



下照燈具內部的溫度相當高，但歐司朗DULUX® T/E IN四針式三管緊湊型節能螢光燈依然可以保持低溫，在10°C至70°C之間時，光通量是正常的99%

## 歐司朗DULUX® T IN三管緊湊型節能螢光燈



### 產品型號



### 歐司朗DULUX® T IN三管緊湊型節能螢光燈

|                    |    |                |     |      |     |     |         |    |
|--------------------|----|----------------|-----|------|-----|-----|---------|----|
| DULUX T18 W/840 IN | 18 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 1200 | 95  | 118 | GX24q-2 | 10 |
| DULUX T18 W/830 IN | 18 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 95  | 118 | GX24q-2 | 10 |
| DULUX T18 W/827 IN | 18 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 95  | 118 | GX24q-2 | 10 |
| DULUX T26 W/840 IN | 26 | LUMILUX高顯色性冷白色 | >80 | 1800 | 110 | 133 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T26 W/830 IN | 26 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 110 | 133 | GX24q-3 | 10 |
| DULUX T26 W/827 IN | 26 | LUMILUX高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 110 | 133 | GX24q-3 | 10 |

歐司朗DULUX T 18W IN 三管緊湊型節能螢光燈僅適合於0.22A的鎮流器配套使用

- 在10°C至70°C之間時，光通量是正常的99%
- 燈位位置幾乎可以任意放置


- 與同等亮度的白熾燈比較，耗電量僅是其20%-25%
- 長度只是DULUX® D同等功率節能螢光燈的三分之一
- 單端插式燈頭，內置啟輝器和抑制電磁干擾電容



歐司朗DULUX® T IN是特別為高速度環境而設計，尤其適合用於高速的室內照明（如空間窄小的下照燈）。

下照燈具內部的溫度相當高，但歐司朗DULUX® T/E IN三管緊湊型節能螢光燈依然可以保持低溫因為它專特別為高速度環境而設計。

## 歐司朗DULUX® D/E四針式雙管緊湊型節能螢光燈 與電子式鎮流器 (ECG) 和調光系統配套使用



### 產品型號



Ra

Im

It max. (point)

It max. (point)

It max. (point)

It max. (point)

It max. (point)

### 歐司朗DULUX® D/E四針式雙管緊湊型節能螢光燈

|                    |    |                  |     |      |     |     |           |
|--------------------|----|------------------|-----|------|-----|-----|-----------|
| DULUX D/E 10 W/840 | 10 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 600  | 87  | 110 | G24q-1-10 |
| DULUX D/E 10 W/830 | 10 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 600  | 87  | 110 | G24q-1-10 |
| DULUX D/E 10 W/827 | 10 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 600  | 87  | 110 | G24q-1-10 |
| DULUX D/E 13 W/840 | 13 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 900  | 115 | 136 | G24q-1-10 |
| DULUX D/E 13 W/830 | 13 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 900  | 115 | 136 | G24q-1-10 |
| DULUX D/E 13 W/827 | 13 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 900  | 115 | 136 | G24q-1-10 |
| DULUX D/E 18 W/840 | 18 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 1200 | 130 | 153 | G24q-2-10 |
| DULUX D/E 18 W/830 | 18 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 130 | 153 | G24q-2-10 |
| DULUX D/E 18 W/827 | 18 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 130 | 153 | G24q-2-10 |
| DULUX D/E 26 W/840 | 26 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 1800 | 149 | 172 | G24q-3-10 |
| DULUX D/E 26 W/830 | 26 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 149 | 172 | G24q-3-10 |
| DULUX D/E 26 W/827 | 26 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 149 | 172 | G24q-3-10 |

歐司朗DULUX® D/E四針式雙管緊湊型節能螢光燈專為配合高頻電子鎮流器和調光器而設計。

這類先進的節能燈可連接電池、太陽能電池和交流電源，適用於任何電壓，並可調光。他們的體積和功率與歐司朗DULUX® D雙管緊湊型節能螢光燈系列產品相同。


這類燈需要另外連接鎮流器操作，意味著它們可使用任何類型的電源，包括交流電源、電池和太陽能電源。主要用於百貨商店、辦公大樓中的可調光電路和以電池供電的應急照明電路。

- 與電子式鎮流器 (ECG) 配套使用，壽命等同等長白燈燈的10倍
- 電子式鎮流器後，光通舒適
- 光通量1000至1800流明
- 與歐司朗DULUX® D雙管緊湊型節能螢光燈體積相同，使用於應急照明系統中的燈具可以採用統一設計
- 單端四針式G24q燈頭

歐司朗DULUX® D/E四針式雙管緊湊型節能螢光燈專為配合高頻電子鎮流器和調光器而設計。



## 歐司朗DULUX® D雙管緊湊型節能螢光燈 與傳統鎮流器 (CCG) 配套使用



### 產品型號



Ra

Im

It max. (point)

It max. (point)

It max. (point)

It max. (point)

It max. (point)

### 歐司朗DULUX® D雙管緊湊型節能螢光燈

|                  |    |                  |     |      |     |     |           |
|------------------|----|------------------|-----|------|-----|-----|-----------|
| DULUX D 10 W/840 | 10 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 600  | 87  | 110 | G24d-1-10 |
| DULUX D 10 W/830 | 10 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 600  | 87  | 110 | G24d-1-10 |
| DULUX D 10 W/827 | 10 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 600  | 87  | 110 | G24d-1-10 |
| DULUX D 13 W/840 | 13 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 900  | 115 | 136 | G24d-1-10 |
| DULUX D 13 W/830 | 13 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 900  | 115 | 136 | G24d-1-10 |
| DULUX D 13 W/827 | 13 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 900  | 115 | 136 | G24d-1-10 |
| DULUX D 18 W/840 | 18 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 1200 | 130 | 153 | G24d-2-10 |
| DULUX D 18 W/830 | 18 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 130 | 153 | G24d-2-10 |
| DULUX D 18 W/827 | 18 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1200 | 130 | 153 | G24d-2-10 |
| DULUX D 26 W/840 | 26 | LUMILLUX 高顯色性冷白色 | >80 | 1800 | 149 | 172 | G24d-3-10 |
| DULUX D 26 W/830 | 26 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 149 | 172 | G24d-3-10 |
| DULUX D 26 W/827 | 26 | LUMILLUX 高顯色性暖白色 | >80 | 1800 | 149 | 172 | G24d-3-10 |

歐司朗DULUX® D 18W 雙管緊湊型節能螢光燈只能與0.22A的鎮流器配套使用


- 適合用於小型燈具或燈罩較淺的下照燈及新型照明系統
- 體積與普通燈泡相同，適用於燈罩較淺的燈具
- 與同等亮度的白熾燈比較，耗電量僅是其20%-25%
- 與白熾燈同樣光線分布對稱均勻
- 光線宜人，顯色性極佳
- 與同等亮度的白熾燈相比，壽命長8倍，換燈週期也大大延長
- 單端兩針式燈頭，內置啟輝器和抑制電磁波干擾電容器

用燈的數量很多，更換所需所費的費用就很大。這類燈要比白熾燈長壽命，因而節省了費用也非常可觀。



由於其外形緊湊，歐司朗DULUX® D雙管緊湊型節能螢光燈可與狹窄型燈具配套使用。

## 歐司朗DULUX® S/E四針式單管緊湊型節能熒光燈 與電子式鎮流器 (ECG) 和調光系統配套使用



### 產品型號



Ra

lm

31 max. (point)

31 max. (point)

31 max. (point)

### 歐司朗DULUX® S/E四針式單管緊湊型節能熒光燈

|                    |    |                 |     |     |     |     |    |
|--------------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|
| DULUX S/E 5 W/840  | 5  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 250 | 85  | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 5 W/830  | 5  | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 250 | 85  | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 5 W/827  | 5  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 250 | 85  | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 7 W/840  | 7  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 400 | 114 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 7 W/830  | 7  | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 400 | 114 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 7 W/827  | 7  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 400 | 114 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 9 W/840  | 9  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 600 | 144 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 9 W/830  | 9  | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 600 | 144 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 9 W/827  | 9  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 600 | 144 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 11 W/840 | 11 | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 900 | 214 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 11 W/830 | 11 | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 900 | 214 | 2G7 | 10 |
| DULUX S/E 11 W/827 | 11 | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 900 | 214 | 2G7 | 10 |

這類先進的節能燈能與交流電池、太陽能電池和交流電源直接使用，應用在任何電壓下工作。並可調光，其體積和功率與歐司朗DULUX® S單管緊湊型節能熒光燈系列產品相同。

這類燈管需要另外接線鎮流器使用，意味著它們可使用任何類型的電源，包括交流電源、電池和太陽能電源，主要用於可調光電路和百貨商店、辦公大樓的應急照明。

- 與電子式鎮流器 (ECG) 配套使用，壽命比同等亮度的白熾燈長10倍
- 採用電子式鎮流器 (ECG) 換控，光線舒適
- 外形纖細精巧
- 用於太陽能或電池供電系統 (應急電源) 的最小型光源
- 耗電量低
- 光通量由250至900流明
- 單端四針插式2G7燈頭



歐司朗DULUX® S/E四針式單管緊湊型節能熒光燈專為配合高頻電子鎮流器和調光器而設計。

歐司朗DULUX® S/E四針式單管緊湊型節能熒光燈幾乎可連接任何類型的電源，因此其用途非常廣泛。



## 歐司朗DULUX® S單管緊湊型節能熒光燈 與傳統鎮流器 (CCG) 配套使用



### 產品型號



Ra

lm

31 max. (point)

31 max. (point)

31 max. (point)

### 歐司朗DULUX® S單管緊湊型節能熒光燈


|                  |    |                 |     |     |     |     |     |    |
|------------------|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| DULUX S 5 W/840  | 5  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 250 | 85  | 108 | G23 | 10 |
| DULUX S 5 W/830  | 5  | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 250 | 85  | 108 | G23 | 10 |
| DULUX S 5 W/827  | 5  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 250 | 85  | 108 | G23 | 10 |
| DULUX S 7 W/840  | 7  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 375 | 114 | 137 | G23 | 10 |
| DULUX S 7 W/830  | 7  | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 400 | 114 | 137 | G23 | 10 |
| DULUX S 7 W/827  | 7  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 400 | 114 | 137 | G23 | 10 |
| DULUX S 9 W/840  | 9  | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 565 | 144 | 167 | G23 | 10 |
| DULUX S 9 W/830  | 9  | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 600 | 144 | 167 | G23 | 10 |
| DULUX S 9 W/827  | 9  | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 600 | 144 | 167 | G23 | 10 |
| DULUX S 11 W/840 | 11 | LUMILUX 高顯色性冷白色 | >80 | 860 | 214 | 237 | G23 | 10 |
| DULUX S 11 W/830 | 11 | LUMILUX 高顯色性暖白色 | >80 | 900 | 214 | 237 | G23 | 10 |
| DULUX S 11 W/827 | 11 | LUMILUX 高顯色性暖色  | >80 | 900 | 214 | 237 | G23 | 10 |

- 這類燈管適用於設計創新的燈具和現代照明系統
- 體積小巧纖細
- 光效效率高，光線舒適
- 與同等亮度的白熾燈比較，壽命是8倍，而耗電量僅是其20%至25%
- 光線怡人，無色性擾
- 單端插式燈頭，內置啟輝器和抑制電磁波干擾電容器



極其小巧的外形使歐司朗DULUX® S單管緊湊型節能燈式可成為新式照明設計的選件。

歐司朗DULUX® L長形緊湊型節能熒光燈  
與傳統鎮流器 (CCG) 配套使用



產品型號



歐司朗DULUX® L LUMILUX® 高顯色性長形緊湊型節能螢光燈

|                 |    |                 |     |      |     |      |      |    |
|-----------------|----|-----------------|-----|------|-----|------|------|----|
| QJLLX L24 W84S0 | 18 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 1200 | 217 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L24 W830  | 18 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 1200 | 217 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L28 W84S0 | 18 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 1200 | 217 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L24 W84S0 | 18 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 1800 | 317 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L24 W830  | 18 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 1800 | 317 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L24 W827  | 24 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 1800 | 317 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L36 W84S0 | 36 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 2700 | 417 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L36 W830  | 36 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 2700 | 417 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L36 W827  | 36 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 2900 | 417 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L40 W84S0 | 36 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 2900 | 417 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L40 W830  | 36 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 3225 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L40 W84S0 | 40 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 3500 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L40 W830  | 40 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 3500 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L40 W827  | 40 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 3500 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L55 W84S0 | 55 | LUMILUX 高显色性冷白光 | 280 | 4500 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L55 W830  | 55 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 4500 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L55 W827  | 55 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 4800 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |
| QJLLX L55 W827  | 55 | LUMILUX 高显色性暖白光 | 280 | 4800 | 533 | 17.5 | 2611 | 10 |

歐司朗DULUX® L長形緊湊型節能螢光燈適用於新式小型燈具，這類燈管功率較大，因而光通量相對較高。

這類燈管亮度與傳統直管螢光燈相同而外形更緊湊。

- 光通量和耗電量與傳統直管熒光燈相同，而長度僅是其一半，且比U形燈和啟輝器更簡單。
- 可配合傳統鎮流器和啟輝器（配司朗DULUX® L40W和L55W除外）或 QUICKTRONIC® 高頻電子式鎮流器。
- 配司朗DULUX® L40W 和 L55W 具有聚光型節能熒光燈通常可節省長達600mm的短形尺寸與重量。
- 與電子式鎮流器配合使用時，平均壽命為10,000小時；與傳統電子鎮流器配合使用時，平均壽命為8,000小時。
- 採用電子式鎮流器可令安裝更舒適。

龍司館DALUX® L長形緊湊型節能螢光燈可利用非傳統的設計帶出舒適的室內外照明，適用於新式小型燈具。

**應用：**  
配合矩形、方形和圓形的吸頂燈和掛燈式燈具，用於門廳、辦公室、商店和展覽室中。

歐司朗DULUX® F 雙管緊湊型節能熒光燈



**產品型號**



歐司朗DULUX® F雙管緊湊型節能熒光燈

|                |    |                 |     |      |     |     |      |      |    |
|----------------|----|-----------------|-----|------|-----|-----|------|------|----|
| DULLIF 18 W840 | 18 | LUMILUX 高輝度白色冷色 | <80 | 1100 | 122 | 122 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 18 W830 | 18 | LUMILUX 高輝度白色暖色 | <80 | 1100 | 122 | 122 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 18 W827 | 18 | LUMILUX 高輝度白色暖色 | <80 | 1100 | 122 | 122 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 24 W840 | 24 | LUMILUX 高輝度白色冷色 | <80 | 1700 | 166 | 166 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 24 W830 | 24 | LUMILUX 高輝度白色暖色 | <80 | 1700 | 166 | 166 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 24 W827 | 24 | LUMILUX 高輝度白色暖色 | <80 | 1700 | 166 | 166 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 36 W840 | 36 | LUMILUX 高輝度白色冷色 | <80 | 2800 | 217 | 217 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 36 W830 | 36 | LUMILUX 高輝度白色暖色 | <80 | 2800 | 217 | 217 | 17.5 | 2G10 | 10 |
| DULLIF 36 W827 | 36 | LUMILUX 高輝度白色暖色 | <80 | 2800 | 217 | 217 | 17.5 | 2G10 | 10 |



- 高光亮效力：與兩個歐司朗DULUX® L 18 W 燈相比，擁有QUICKTRONIC® 的雷司朗DULUX® F 36W 提高13%的光流
- 雷司朗DULUX® F 36W 容易安裝和比兩個歐司朗DULUX® L 18W 燈使用更低的系統費用
- 2G10四針插式燈頭